

Vejledning

Her finder du vores vejledning for brug og vedligeholdelse af FibroTech træbeton efter montering. Ønsker du yderligere information, kan du læse mere på www.fibrotech.dk.



Efter montering

Når du har monteret FibroTech lofter er det en god idé at støvsuge loftet. Derved fjernes eventuelt støv fra skæring og skrunding i pladerne. Husk at bruge et børstemundstykke.

Hvis der, under montering, er kommet streger eller snavs på FibroTech træbetonplader, kan det fjernes med sandpapir korn 40, alternativt med en hårdt opvredet klud. Hvis det er malede plader, så kan du tilkøbe FibroTech reparationsmaling til pladerne.

FibroTech træbetonplader kræver ikke mere rengøring eller pleje end andre produkter. Rengør efter behov, her kan igen bruges støvsuger eller en støvkost.

Hvis der er monteret umalede plader, og man på et senere tidspunkt ønsker at male pladerne, så kontakt nærmeste forhandler/maler, som kan være behjælpelig med dette.

Hvis du selv ønsker at male pladerne, kan du anvende langhåret malerrulle eller håndsprøjte.

Vandbaseret maling forringer ikke de lydabsorberende egenskaber.



Brug/drift og vedligeholdelse

FibroTech træbetonplader kræver normalt ikke efterfølgende vedligeholdelse. Dog anbefaler vi rengøring, ligesom andre overflader, efter behov. Det klares med støvsugerens børstemundstykke eller ved aftørring med hårdt opvredet klud.

